

ANTEOJOS MSA ALTERNATOR - Ficha Técnica

Características.-

- Anteojo multiuso para distintas aplicaciones
- Lentes intercambiables
- Patillas laterales ventiladas con buena protección lateral
- Opcional: inserto ventilado para polvo, absorbe impactos
- Opcional: Inserto no ventilado para polvo, impide el paso de polvo grueso.
- 4 colores de lente, para aplicaciones indoor & outdoor
- Protección UV al 99.9%



Especificaciones Técnicas.-

GENERAL		APROBACIONES / MARCADO	
Peso	39 g	Aprobaciones	ANSI Z87.1 Ed. 2015
Largo de la patilla	166 mm	Marcado del lente	Claro: MSA Z87 + U6 Gris: MSA Z87 + U6 L2.5 I/O: MSA Z87 + U6 L1.7 Fotocromático: MSA Z87 + S
Ancho total	136.5 mm	Impacto alta velocidad	+
Espesor del lente	2,3 mm	Protección UV	U6 Transmitancia Mín: 0.01% Transmitancia Máx: 0.1%
Curva base del lente	8	Transmitancia de luz	Gris: L2.5 Transmitancia Mín: 18% Transmitancia Máx: 29% Transmitancia Nominal: 22.8% I/O: L1.7 Transmitancia Mín: 43% Transmitancia Máx: 55% Transmitancia Nominal: 50.1%
Tamaño del lente	44 mm vertical, 68.4 mm diagonal		
MATERIALES & COLORES			
Lente	Policarbonato Colores disponibles: Claro, Gris, I/O, Fotocromático Recubrimientos: antifog ext. & antiscratch		
Patillas	Policarbonato Negro con gris		
Pieza nasal	PVC		
Bisagras	Policarbonato		
Tornillos	Acero inoxidable		

Información para Pedidos.-

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS	
2561-F2CLEX	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ALTERNATOR, LUNA CLARA (AF EXTREMO)
2561-F2HOEX	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ALTERNATOR, LUNA OSCURA (AF EXTREMO)
2561-F2IO	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ALTERNATOR, I/O (ANTI FOG)
2561-F2PH	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ALTERNATOR, FOTOCROMÁTICO (ANTI FOG)
2561KIT	KIT, ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ALTERNATOR, 3 COLORES DE LENTE
EMPAQUE	
Individual	1 anteojo en bolsa plástica que incluye las recomendaciones de mantenimiento y cuidado
Caja (Unidad de venta de MSA)	Contiene 12 anteojos individuales
Caja de Embalaje	Contiene 12 cajas (144 anteojos individuales)

Mantenimiento y cuidados.-

- Aún cuando el antiempañante es lavable, se recomienda no limpiar cuando el antejo esté húmedo.
- El uso de agua y jabón neutro está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante.
- Enjuague los anteojos para remover arena y otras partículas de la superficie.
- No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
- Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.
- Se sugiere el uso de líquido con agente antiempañante para la limpieza de los anteojos que tengan esta propiedad.
- Almacenar en un lugar protegido de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
- Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie que pudiera dañarlos.
- Se recomienda contar con un estuche protector.

Garantía.-

Los anteojos MSA cuentan con una garantía de 06 meses por defectos de fabricación.

Aprobaciones.-

- ANSI Z87.1 + Ed. 2015 (impacto de alta velocidad)