



ISO 9001:2008



ISO 9001

Icontec

CERTIFICADO
N° SC2303-1



CSC-0149-2
ANSI/ASSE A1032-2004



DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, tres argollas metálica, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída de altura.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm poliéster (Amarillo/Negro y Rojo/Negro), para facilitar su colocación.
- Cuenta con cierre y regulación en pecho y piernas mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.
- Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande) y en ambas cinturas (dos argollas chicas).
- La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.
- Puntos de conexión; 01 dorsal para detención anti caída y 02 laterales para posicionamiento.

Cinta Plana 45 mm	Ruptura 2720/3105 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Argolla Metálica	Sin Deformación 2680 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Hebilla Dos Piezas	Sin Deformación 2100 kgf	Req. Min.: 1814 Kgf



APLICACIONES

Principalmente para riesgos de caída de altura y espacios confinados.



MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.



MATERIALES

Hebillas y argollas de metal (Cincado dorado)
Cinta de poliéster



ACCESORIOS ADAPTABLES

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#. Estrobos, Mod's: CAVS#, CAVR#. Auto retráctil, Mod's: RET#.



APROBACIONES

Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas: ANSI A10.32-(2012), ANSI Z359.1-2007
Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: ICONTEC



RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas.
Cuando no está en faena se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.